

# EQUIPEMENT DES BÂTIMENTS

# Ventilation Dynamique

Bovins Lait / Viande  
Ovins-Caprins/Equin



## ARMOIRE DE BRUMISATION PRO

**Armoire étanche ventilée en acier laqué**

*Accès et maintenance facilités*

**Groupe pompe HP Pro radial**

*Utilisation dans les conditions les plus extrêmes en continu*

*Débit de 0,2 à 13 l/min*

*Garantie 3 ans*

**Réglée et testée en usine**

*Prêt à la mise en service*

*Installation facile*



[www.agriestelevage.fr](http://www.agriestelevage.fr)

## Caractéristiques

**Entrée Basse Pression :**

Raccord rapide type jardin

**Sortie Haute pression :**

Raccord instantané Ø3/8"

**Tuyau de décharge :**

Ø8 longueur 3m

**Fiche mâle :**

230V P+N+T ou 400V 3P+N+T  
pour groupes 10 et 13l/min

**Dimensions :**

64cm x 64cm x 31cm

**AGRIEST**  
ELEVAGE

S.A.S. AGRIEST

Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scy-sur-Saône

TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03

Mail : [contact@agriestelevage.fr](mailto:contact@agriestelevage.fr)



## La brumisation

La brumisation haute pression consiste à diffuser dans l'air de l'eau sous forme d'infimes gouttelettes afin qu'il s'évapore instantanément sans mouiller. La pression doit être supérieure à 50 bars.

Le procédé permet de rafraîchir, quasi instantanément des espaces clos ou non, grâce à l'évaporation de l'eau et sans mouiller l'environnement immédiat.

Il permet également de lutter contre les odeurs, les poussières, les mouches ou autres insectes indésirables.

## COMPOSANTS

Débit pompe L/min	Nb buses mini*	Nb buses maxi*
0,2	3	3
0,4	5	6
1	6	17
1,8	16	28
3	28	50
5	43	78
8	69	125
10	86	157
13	130	195

\* Calculé pour une buse de Ø0,2 à 0,07L/min

### Accessoires

Sécurité manque d'eau

Filtre à cartouche 5 microns 9"

Electrovanne antigouttes HP 3 voies

Boitier tempo DIGITAL

[www.agriestelevage.fr](http://www.agriestelevage.fr)