

## MIXEURS À LISIER Mixeurs à lisier électriques





RECK Agrartechnik

### Caractéristiques

**Paliers bois** pour lisier agressif, sans roulement à billes.

Tube du mixeur : ø 101 ou 140 mm. Galvanisé ou acier inoxydable

Hélice haute performance 3 pâles

Puissance: 1000 Trs/min

# Pour fosses à lisier couvertes, plein-air, système slalom.

- Une construction robuste.
- Des formes d'hélice étudiées pour une performance optimale.
- Les fixations du mixeur, les réglages, la transmission et l'électrique se situent à l'extérieur du lisier agressif.
- L'interrupteur (étoile/triangle) double sens droite/gauche permet grâce à la forme de l'hélice, un travail aspirant et refoulant.
- En présence de paille longue ou de reste d'alimentation, il est possible de monter un hacheur sur le mixeur pour éviter tout problème de bouchage lors de l'épandage du lisier.
- Performance de brassage doublée (1000 Trs/min) au travers du combiné prise de force.
- Anse de transport pour manipuler l'appareil avec le relevage avant.

#### www.agriestelevage.fr

**AGRIEST -** Z.A. de la Maze - FR - 70360 SCEY SUR SAONE TEL.: + 33 (0)3 84 92 76 76 - Mail: contact@agriestelevage.fr



### **Accessoires**



Armoire de commande

automatique:
Programmation des temps de brassage quotidiens grâce au transfert à intervalle de temps.



Entrée prise de force : Performance de brassage doublée.



Pied de protection long

Merci d'observer les prescriptions AGRIEST lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation des mixeurs à lisier, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

Puissance au Compteur	kW	CV	<b>Long.</b> Chassis ø 101 cm	<b>Long.</b> Chassis ø 140 cm	Ø Hélice
32 A	5,5	7,5	4/5/6/7	4/5/6/7/8/9	400 mm
32 A	7,5	10,0	4/5/6/7	4/5/6/7/8/9	440 mm
32 A	11,0	15,0	4/5/6/7	4/5/6/7/8/9	500 mm
32 A	15,0	20,0	4/5/6/7	4/5/6/7/8/9	500 mm
63 A	18,0	25,0	4/5/6/7	4/5/6/7/8/9	550 mm
63 A	22,0	30,0	4/5/6/7	4/5/6/7/8/9	600 mm



www.agriestelevage.fr