

MATÉRIEL DE COUR DE FERME

Mixeurs à lisier

Bovins Lait / Viande
Porcins/Anatidés



JAGUAR

Le plus simple d'utilisation

Mixeur PDF basculant

Pour fosses à système slalom et circulation de lisier.

- *Homogénéise le lisier en détruisant les croûtes flottantes et les dépôts les plus épais grâce à des hélices haute performance qui ont une forme spéciale.*
- *Hélice disponible en version aspirante ou refoulante.*
- *Un basculement simple avec le vérin hydraulique directement au siège du tracteur, indépendant du relevage du tracteur.*
- *Fermeur de sûreté pour la stabilité du bras de brassage.*
- *Basculement et variation de la profondeur par l'hydraulique du tracteur et la manivelle.*
- *Réglage de l'inclinaison par le vérin hydraulique supplémentaire.*
- *Un ajustement régulier et confortable des deux angles du cardan par le vérin hydraulique et par le relevage du tracteur.*

RECK
Agrartechnik

Caractéristiques

Paliers en bois : plus résistants dans le lisier agressif.

Attelage 3 points tracteur.

Puissance : 1000 Trs/min.

Utilisation même à travers les petites ouvertures de fosses : **ø 60 cm**, grâce au **bras de basculement coudé.**

www.agriestelevage.fr

AGRIEST
ELEVAGE

S.A. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scy-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : elevage@agriest.com



Mixeurs à lisier

Le traitement des effluents passe par l'optimisation du lisier. Le mixeur permet une homogénéisation du lisier et facilite le pompage de ce dernier avec un remplissage rapide des tonnes à lisier, un épandage régulier de la 1ère à la dernière cuve et une vidange complète de la fosse.

Il génère une composition idéale de l'engrais organique, ce qui engendre une réduction des coûts en engrais minéraux et un rendement maximisé des semences.

Merci d'observer les prescriptions AGRIEST lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation des mixeurs à lisier, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

	Turbo <i>(pour moins de 100 CV)</i> ø Chassis 101 mm ø Arbre 35 mm	Jumbo <i>(pour plus de 100 CV)</i> ø Chassis 140 mm ø Arbre 35 ou 45 mm
	Longueur de mixeur (en mètres)	
Hélice haute performance (500 mm ø)	4,6	4,6
	5,6	5,6
	6,6	6,6
	-	7,6

ø Hélice : de 500 à 650 mm



Accessoires



Pied de protection court



Pied de protection long



Transmission à inversion



Hâcheur haute performance



Chariot de transport



Cardan

www.agriestelevage.fr

AGRIEST
ELEVAGE

S.A. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scey-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail: elevage@agriest.com