

EQUIPEMENT DES BÂTIMENTS

Ventilation Dynamique

Bovins Lait / Viande
Ovins-Caprins



RÉGULATEUR DE VENTILATION DCC-TOUCH

Contrôlez le climat de votre bâtiment de façon optimale !

FONCTIONNALITÉS

- Lecture des valeurs réelles (température ambiante, % de ventilation, etc.).
- Régulation et contrôle des ventilateurs.
- Régulation séparée de 2 groupes (2^{ème} sonde en option)
- Programme de brumisation ou d'arrosage.
- Indice THI, avec sonde d'humidité en option.

AVANTAGES

- Nouvel écran tactile clair.
- Commande facile grâce aux icônes.
- Navigation simple.
- Sortie 0 à 10 V.
- Installation facile.



REF. 442508

ABBI-AEROTECH

Caractéristiques

Tension d'alimentation :
110 Vac-240 Vac 50/60 Hz

Tension de sortie :
24 Vdc/12 Vdc

Dimensions :
204 x 229 x 116 mm

Indice de protection :
IP54

**Température de
fonctionnement :**
0 °C - 45 °C

www.agriestelevage.fr

AGRIEST
ELEVAGE

S.A.S. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scey-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : contact@agriestelevage.fr



La ventilation dynamique

Afin de maintenir une ambiance fraîche et saine dans les bâtiments d'élevage, il est important d'avoir une circulation et un renouvellement d'air efficace.

La ventilation naturelle est une excellente solution lorsque la température n'excède pas 20°C. Au-delà, elle atteint ses limites et les vaches commencent à entrer en stress thermique agissant directement sur l'état de santé de l'animal et son niveau de production.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Entrées analogiques : 3

2x temp. et 1x humidité de l'air

Sorties analogiques : 2

Ventilateurs réglables

Entrées numériques : 1

Capteur de vitesse du vent

Sorties numériques : 2

Relais marche/arrêt pour ventilateur, brumisation/arrosage



Options

2^{ème} sonde de température

pour contrôler une 2nde zone
REF. 442509

Sonde d'humidité

pour réguler l'indice THI
REF. 205343

Capteur de vitesse du vent

www.agriestelevage.fr